

T06

design living



SOBRE EN MELAMINA

Sobre realizado en tablero de aglomerado recubierto por melamina antirreflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 30 mm de espesor, canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 2 mm, acabado a juego. Densidad del panel: 670/730 kg/m³.

Acabados:




Plazo de fabricación: 5 semanas. Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.

SOBRE EN CRISTAL

Sobres en cristal de 12mm de espesor, templado y barnizado al ácido. Cantos pulidos de 1,5mm x 45°.

Acabados:




* Barnizados en la cara inferior con esmaltes cerámicos antiarañazos.

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Columna formada por un tubo en acero conicificado de diámetro 100mm conicificado en el lado superior e inferior en diámetro 140mm, con chapa superior en acero para fijación al sobre y base inferior en chapa de acero de 6mm de espesor y 590mm de diámetro, todo barnizado epoxi. Goma transparente en el perímetro inferior de la base.

Acabados:



ESQUEMA DIMENSIONAL





MATERIALES Y RECICLABILIDAD

Los paneles utilizados para la fabricación de la gama T06 proceden exclusivamente de madera 100% reciclada y cumplen con los requisitos de la emisión de formaldehído (Certificado CATAS Quality Award CARB). Las resinas utilizadas en los paneles y en el papel melamínico no contienen sustancias SVHC (según el listado ECHA actualizado en fecha 12/01/2017).



CERTIFICADOS

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo pone especial cuidado a los temas de calidad y seguridad para ofrecer un producto y un servicio a la altura de las expectativas de mercado, dedicación confirmada por la obtención de los certificados UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 y UNI EN ISO 45001/2018. En el respeto y en la defensa del medio ambiente, nuestros productos están certificados y garantizados por FSC™ y PANEL ECOLÓGICO.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001



ENERGÍA LIMPIA

La empresa ha realizado la instalación de un sistema fotovoltaico que gracias a 4.500 paneles en una superficie de 7.350m2 cubre casi la totalidad de la planta productiva. El sistema puede generar 1Mw de energía limpia, silenciosa, segura para el medio ambiente y que no produce residuos. La gran capacidad productiva del sistema permite la reducción de las emisiones a la atmósfera de sustancias contaminantes y de las que favorecen el efecto invernadero, ahorrando cada año 180 toneladas de petróleo, 440 toneladas de CO2, 514 de dióxido de azufre, 488 kgs de óxido de nitrógeno y 23 kgs de polvos.



TRANSPORTE

Los embalajes se han mejorado para reducir los volúmenes. Se gestionan y organizan las cargas de forma responsable con el fin de optimizar el transporte para así limitar las emisiones a la atmósfera.