Quadrifoglio Group

Manutenzione e pulizia dei materiali

PREMESSE

- Nessun materiale è immune da macchie o danneggiamenti.
- In caso di utilizzo di qualsiasi agente detergente, anche previsto, testarlo su una parte non a vista dell’articolo per evitare imprevisti risultati negativi.
- Manutenzioni o pulizie improprie (non previste dalle presenti istruzioni o da quelle fornite assieme all’articolo) possono comportare il decadere della garanzia sulle parti dove questa si applica.
- La mancanza di pulizia e manutenzione o la loro impropria applicazione ridurranno la vita del vostro prodotto.

Rivestimenti

I rivestimenti selezionati da Quadrifoglio hanno un elevato contenuto tecnico, e per le loro caratteristiche tecniche di durabilità, resistenza e tenuta del colore sono pertanto ottimali per gli utilizzi in ambienti sia pubblici che privati.
Per Quadrifoglio inoltre la sostenibilità ambientale è un tema centrale, da cui la selezione di rivestimenti con certificazioni quali OEKO-TEX®.

Tessuti e reti in poliestere (B01, C01, C05, D02, D04, D05, E04, I01, R06, R07, R09, R10)

Utilizzare regolarmente l'aspirapolvere, preferibilmente con accessorio morbido. Eventuali macchie vanno trattate il prima possibile. Le macchie superficiali possono essere rimosse usando una spugna leggermente bagnata, quelle più accentuate con detergenti non ionici o smacchiatori a secco. Evitare di inzuppare il rivestimento, per non danneggiare i materiali sottostanti.
Reti: durante l'operazione applicare sul retro della rete un panno asciutto.

Lana (D03, E01, E02, E03, I02, M01, M02, M03)

La lana offre un comfort termico ideale sia in clima caldo che fresco, grazie all'elevato contenuto di aria del materiale. La fibra è igroscopica e assorbe il vapore acqueo che si forma vicino alla pelle fino al 30% del proprio peso, senza dare sensazione di bagnato, garantendo un migliore comfort di contatto rispetto ad altri rivestimenti.
È antistatica e non attrae e trattiene la polvere come gli altri rivestimenti.
Utilizzare regolarmente l'aspirapolvere, preferibilmente con accessorio morbido. Eventuali macchie vanno trattate il prima possibile. Le macchie superficiali possono essere rimosse usando una spugna leggermente bagnata, quelle più accentuate con detergenti a pH neutro diluiti in acqua tiepida. Evitare di inzuppare il rivestimento, per non danneggiare i materiali sottostanti.

Similpelle (B03, D06)

Le similpelli (prodotti spalmati) hanno bune caratteristiche di resistenza alle macchie, specie acquose e grasse.
Spolverare con un panno morbido e asciutto; in caso di macchie lievi usare un panno umido o con soluzione detergente a pH neutro, facendo attenzione a non lasciare residui.
Per macchie localizzate più ostinate,

disciogliere tempestivamente la macchia con alcool etilico incolore diluito al 20% in acqua, tamponare e trattare come sopra.
Avvertenza: i colori chiari non devono essere messi a contatto con tessuti e capi di abbigliamento con coloranti non fissati o con scarsa solidità di tintura, per evitare macchie e aloni di cui non possiamo garantire la pulitura.

Pelle (P01)

La pelle è un materiale naturale: segni come cicatrici, rughe, variazioni di grana e smagliature ne testimoniano l'autenticità.
Spolverare periodicamente con un panno morbido e asciutto.
Eventuali macchie vanno trattate tempestivamente con un panno o cotone idrofilo umido, e prodotti per la pulizia delicati quali sapone a pH neutro diluito o latte detergente, passando, solo per le macchie più resistenti, a prodotti professionali adeguati, da utilizzare secondo le istruzioni e da testare preventivamente su parti non direttamente visibili dell'articolo. Tamponare dai bordi verso il centro della macchia. Asciugare immediatamente dopo il trattamento.
In particolare: non usare prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi e smacchiatori; non usare il vapore; non utilizzare prodotti per la pulizia delle calzature.

Rete vinilica (R02)

Pulire regolarmente con un panno morbido umido, o anche con detergenti a pH neutro diluiti in acqua tiepida. Risciacquare e asciugare. Durante l'operazione applicare sul retro della rete un panno asciutto.

Rivestimenti in Nylon (R05)

Utilizzare regolarmente l'aspirapolvere, preferibilmente con accessorio morbido.
Eventuali macchie vanno trattate il prima possibile. Le macchie superficiali possono essere rimosse usando una spugna leggermente bagnata, quelle più accentuate con detergenti a pH neutro diluiti in acqua tiepida. Durante l'operazione applicare sul retro della rete un panno asciutto.

Parti metalliche

Metallo verniciato

Spolverare con un panno morbido asciutto. Pulire se necessario con una soluzione acquosa con un 10% di detergente universale. Risciacquare e asciugare bene senza lasciare aloni o residui.

Parti cromate

Le superfici cromate hanno una buona resistenza alla sporcizia, ma l'acqua può causare corrosione superficiale. Pulire con un panno umido e sapone o alcool e asciugare bene senza lasciare aloni o residui.
Per la rimozione di eventuali ossidi, utilizzare prodotti specifici per le parti cromate, di comune reperibilità in commercio.

Alluminio lucido

Spolverare con un panno morbido asciutto. In caso di sporcizia, utilizzare detergenti non abrasivi o alcool utilizzando un panno morbido. Risciacquare e asciugare bene senza lasciare aloni o residui.

Legni

Melaminico, Melaminico laccato opaco e Laminato

Spolverare regolarmente con panno morbido asciutto.
Per la pulizia utilizzare un panno soffice inumidito con acqua calda. Asciugare bene con un panno morbido senza lasciare aloni.
In caso di macchie ostinate, utilizzare detersivi neutri per superfici lavabili diluiti con acqua. Risciacquare e asciugare bene senza lasciare aloni o residui.

Legno massello

Spolverare regolarmente con panno morbido asciutto.
Per la pulizia utilizzare un panno soffice inumidito con acqua calda seguendo le venature del legno. Asciugare bene con un panno morbido senza lasciare aloni.
In caso di macchie ostinate, utilizzare detergenti liquidi specifici per la pulizia del legno che non contengano cere o lucidanti. Risciacquare con cura la superficie facendo attenzione a non lasciare residui di detergente, quindi asciugare bene con un panno morbido senza lasciare aloni.

Plastiche e vetri

Plastiche

Spolverare con un panno morbido asciutto.
Per la pulizia utilizzare un panno morbido e acqua tiepida, passando eventualmente a una soluzione acquosa con un 10% di detergente universale. Risciacquare e asciugare con cura.

Vetri

Spolverare regolarmente con un panno elettrostatico.
Per la pulizia utilizzare detergenti specifici per vetri, oppure una soluzione acquosa con un 10% di ammoniaca. Applicare con un panno morbido e con movimenti circolari, senza lasciare aloni o residui.

Sedute

Raccomandazioni generali di manutenzione

Verificare almeno ogni sei mesi che tutte le viti ed i fissaggi siano ben serrati, specie le parti maggiormente soggette a sollecitazioni, utilizzando gli strumenti forniti in dotazione con l'articolo.
I meccanismi non necessitano di lubrificazione, il trattamento ricevuto in fabbrica è destinato all'intero ciclo di vita dell'articolo.
Se qualche componente risulta mancante, rotto o danneggiato, non utilizzare la seduta finché le riparazioni non sono state effettuate con parti raccomandate dal fabbricante.
Manutenzione o riparazioni dei meccanismi e delle colonne a gas delle sedute devono essere eseguite da personale specializzato.
Per la separazione, il recupero e lo smaltimento dei materiali a fine vita, riferirsi al foglio illustrativo fornito con l'articolo o reperibile presso i nostri uffici.

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.A.
via Cornarè, 12 - Basalghelle
31040 Mansuè (Treviso) ITALY

tel. +39 0422 756025
fax +39 0422 756028
info@quadrifoglio.com
www.quadrifoglio.com

Quadrifoglio Group